BELEUCHTUNGDIREKT





# Technische Daten Ledvance LED Downlight Slim Rund DN105 6W 430lm 120D - 840 Kaltweiß | 118mm

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 233361 |
| EAN | 4058075078994 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x18 |
| Watt | 6 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|---|
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120 |
| Lichtstrom (Lumen) | 430 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 70 |
| Leistungsfaktor | >0.50 |
| Installationstiefe(mm) | 50 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Draußen nutzbar | Nein |
| Produkttyp | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 105 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktserie | DOWNLIGHT SLIM |

## Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 30 |
| Durchmesser (mm) | 118 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung**

**individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie**

**einfache** Retour

Trustpilot