



Technische Daten Ledvance LED-Straßenbeleuchtung Urban Villa Compact 40W 4800lm 140d - 730 Warmweiß | IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256345                                         |
| EAN                                     | 4099854609527                                  |
| Marke                                   | Ledvance                                       |
| Herstellername                          | URBAN VILLA COMPACT ASYMMETRIC 40W 730 A45x140 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                         |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 40             |
| Ersetzt (Watt)               | 80             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 730 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4800           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120            |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 140                    |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 300 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm)   | 645 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour