



Technische Daten Philips LED Panel
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm
- 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimmbar - Wählbare Wattzahl - 3
Stunden Notbeleuchtung

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer | 241078 |
| EAN | 8718699975630 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| Produktserie | RC136B |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140 |
| IP-Schutzklasse | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |

| | |
|--------------------|----------------|
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

Informationen zur Leuchte

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| EOC8 | 97563000 |
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Notfallbeleuchtung | 3 Stunden Notbeleuchtung |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

Maße

| | |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm) | 597 |
| Breite (mm) | 597 |
| Höhe (mm) | 44 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour