



Technische Daten LED Downlight SIA  
Aluminium Weiß 20W 2200lm 60D -  
830-850 Abstimmbares Weiß |  
Ausschnitt 195mm - IP22 - Optional  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 247572                                       |
| EAN                                     | 8720143841002                                |
| Marke                                   | Nordlux                                      |
| Herstellername                          | LED DOWNLIGHT   SIA   TRI-COLOR   Ø195   20W |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                        |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung         |
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 60                           |
| Watt                     | 20                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Optional                     |
| Farbcode                 | 850 Kaltweiß, 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 5000 Kaltweiß, 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | Einstellbares Weiß           |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Inkl. Leuchtmittel                        | Ja                           |
| Anzahl benötigter Lampen                  | 1                            |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 60                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2200                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 110                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                                          |
| Ausgeschnitten (mm) | 195                                             |
| IP-Schutzklasse     | IP22- nahezu staubdicht & spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK06 - 1 Joule                                  |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C                                 |
| Gehäuse             | Aluminium                                       |
| Sockelfarbe         | Weiß                                            |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                            |
| Leuchtenverbindung  | Euro Männlich                                   |
| Produktserie        | SIA                                             |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 118 |
| Durchmesser (mm) | 232 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour

