BELEUCHTUNGDIREKT



# Technische Daten Philips LED Panel CoreLine RC132V 27W 3600lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmbar

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 249713 |
| EAN | 8720169588745 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |
| Produktserie | CoreLine |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 27 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 3600 |

| | |
|---|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Panels |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | Opal |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Gehäuse | Stahl |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |

## Maße

| | |
|---|---|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm) | 595 |
| Breite (mm) | 595 |
| Höhe (mm) | 69 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour

Trustpilot